



# MasterSeal

И никакой воды





## MasterSeal 910 (Masterflex 610)

**MasterSeal 910** — акрилатный шнур сечением 20x10 мм для гидроизоляции стыков конструкций. Расширяется при контакте с водой неограниченное количество раз. Укладывается в шов конструкции перед бетонированием.



**5 причин, почему Вы захотите приобрести у нас расширяющийся шнур MasterSeal 910:**

### 1. Надежность

Увеличение объема на 250% при контакте с водой неограниченное количество раз. Не вымывается водой и стоек к большинству химических агрессивных веществ. Выдерживает постоянное давление воды до 8 атм. Закрывает швы с раскрытием до 4 мм в ходе эксплуатации. Лента не разрушается при замораживании.

### 2. Простота

Монтаж системы на раз-два-три: подготовка поверхности — нанесение клея — укладка шнура. Не требует вязки проволокой, пристрелки гвоздям.

### 3. Экономичность

Экономия на времени монтажа — бригада из 2 человек укладывает от 600 п. м. за смену. Экономия на перевозке и хранении — на 1 паллете 600 п.м. Экономия на оборудовании и трудозатратах, рекомендованная стоимость 1 п.м. с расширяющимся клеем — 400 р. с НДС.

### 4. Скорость ввода в эксплуатацию

Дальнейшее бетонирование возможно через несколько часов после укладки шнура.

### 5. Универсальность

Для позитивного и негативного давления воды.

Особенности	MasterSeal 910	PVC гидрошпока
Монтаж	Простейший монтаж	Очень сложный
Типы швов	«Холодные и конструкционные»	Все типы
Подрядчик	Средней квалификации	Высокопрофессиональный
Скорость монтажа	Очень высокая	Низкая
Оборудование	Металлическая щетка и пистолет	Сварочное, вязальное, монтажное



## MasterSeal 910 (Masterflex 610) технология применения



1. Очистить поверхность от грязи, ослабленных частиц бетона, масел.



2. С помощью острого ножа отрезать ленты необходимой длины.



3. Нанести набухающий клей в зону установки толщиной 2–3 мм.



4. Закрепить ленту на клею. ПРИ МОНТАЖЕ НЕ РАСТЯГИВАТЬ.



5. Соединение лент встык. До края конструкции не менее 7 см.



6. Стык внахлестку.



7. Стык горизонтальный/угловой угловой. Для закрепления ленты на вертикальных поверхностях используйте временное крепление на гвоздь. После высыхания клея удалить гвоздь и обрезать конец ленты с отверстием.



8. Защитить ленту от дождя и грязи до начала бетонирования.



# Решения Master Builders Solutions от BASF для строительной отрасли

## **MasterAir**

Порообразующие или воздухововлекающие добавки

## **MasterBrace**

Решения для усиления строительных конструкций

## **MasterCast**

Добавки для жестких бетонных смесей

## **MasterCem**

Добавки для цемента

## **MasterEmaco**

Материалы для ремонта бетона и железобетона

## **MasterFinish**

Вспомогательные материалы для бетона

## **MasterFlow**

Решения для монтажа оборудования и металлоконструкций

## **MasterFiber**

Материалы, повышающие стойкость конструкций к нагрузкам

## **MasterGlenium**

Добавки в бетон

## **MasterInject**

Решения для инъектирования

## **MasterKure**

Материалы для ухода за свежесухоуложенным бетоном

## **MasterLife**

Решения для повышения долговечности бетона

## **MasterMatrix**

Модификаторы вязкости бетона

## **MasterPel**

Материалы для повышения водонепроницаемости бетона

## **MasterPolyheed**

Решения для бетонов средних классов прочности

## **MasterPozzolith**

Решения для повышения пластичности бетона

## **MasterProtect**

Решения для защиты конструкций

## **MasterRheobuild**

Пластифицирующие добавки

## **MasterSeal**

Решения для гидроизоляции и герметизации

## **MasterRoc**

Материалы для подземного строительства

## **MasterSet**

Решения для оптимизации сроков твердения

## **MasterSure**

Решения для контроля реологии бетона

## **MasterTop**

Решения для устройства декоративных и промышленных полов

## **Master X-Seed**

Ускорители твердения цемента

## **Ucrete**

Напольные покрытия для пищевых и химических производств

### **Наши контакты:**

## **ООО „АСКЕЙ”**

Официальный дилер концерна BASF SE по продажам и сопровождению строительной химии.

Украина, 04073 г. Киев, ул. Сырецкая, д. 25а, тел. 044 4996036, факс 044 4996036

интернет-магазин строительных материалов - [remont.askei.kiev.ua](http://remont.askei.kiev.ua)

типовые решения по ремонту - [remont.askei.kiev.ua/gotove](http://remont.askei.kiev.ua/gotove)